



# THE ATTENDANT

**Niederer Schneider AG**

Breitenstrasse 16b  
8500 Frauenfeld  
+41 52 235 24 24  
info@n-schneider.ch  
www.n-schneider.ch



## HARDWARE-SPEZIFIKATION

- Steuerung von bis zu 50 variablen Pumpen, digital gesteuerten Lichtern (DMX), Salzzellen, Heizungen und weiteren seriellen Geräten\*
- 4 RS-485-Serienbusanschlüsse
- Steuerung von bis zu 8 Hochleistungsgeräten\*\*
- 5 24-VAC-Anschlüsse für Stellantriebe zur automatischen Steuerung des Wasserflusses in Pools, Spas und Wasserattraktionen
- Universelle pH- und Redox-Sondenanschlüsse zur Messung der Wasserqualität
- 5 Temperaturregelgeräte oder potentialfreie Kontakte, einschliesslich Heizungen, Wärmepumpen, Solarheizungen, Kühlgeräte und mehr
- 5 Eingänge für Temperatursensoren oder kontaktlose Wasserstandssensoren
- 5 Eingänge für Kontaktschalter, geeignet für Durchflussschalter, Poolabdeckungen, Schwimmerstandssensoren, Spa-Fernbedienungen und mehr
- Kompatibel mit 120 V und 240 V
- Ethernet- und WLAN-Konnektivität zum Heimnetzwerk

\*Herstellerspezifische Details finden Sie in der Knowledge Base

\*\*Sehen Sie sich die verfügbaren vorinstallierten Relaiskonfigurationen an

## BESONDERE HIGHLIGHTS

- CE-zertifiziert
- Integrierter Touchscreen für die lokale Steuerung
- Mobile App (iOS und Android) für eine umfassende Nutzung
- Herstellerunabhängige Gerätesteuerung
- Integrierte WLAN-Konnektivität
- Fernwartung der Geräte
- Integrierte Energieeinsparungen
- Integrierte intelligente Temperaturregelungen
- Integrierter Airbnb- und Gästemodus
- Integrierte Wasserstandskontrolle und Autofill-Unterstützung
- Überwachung und Steuerung der Wasserchemie mit optionalem Chemie-Modul (Zusatzmodul)
- Durchflussmesser-Unterstützung mit optionalem Professional-Chemie-Modul (Zusatzmodul)
- Integrierte Erkennung verschmutzter Filter
- Unterstützte Integration in Hausautomationssysteme
- Amazon Alexa-Integration
- Spotify-Integration
- Eingebauter PIN-Code für lokale Gerätesicherheit und abschliessbares Gehäuse
- Erweiterbar für grössere Systeme

## LIEFERUMFANG



- Der Attendant-Controller (1 Einheit)
- Hochspannungsrelais (2 Stück im Basismodul enthalten)\*\*
- Temperatursensoren (Set aus zwei Stück enthalten)

